



Juan Carlos Donadon s.r.l.
Tecnología del Agua a Alta Presión
Sistemas de Limpieza

LIMPIA+®
Desengrasante - Desestabilizante
Sistema de Lavado Sin Fregar

JCD GN GAS NATURAL

HIDROLAVADORAS JCD



"Hidrolavadora de Agua caliente y Fría con Caldera a Gas Natural incorporada. Ideada para lavaderos de camiones e industrias alimenticias que necesitan equipos de trabajo pesado y bajo mantenimiento con alta eficiencia y costos reducidos."

Modelo	Presión	Caudal	Potencia	Tensión
JCD GN 2015 STR	200 bar - 2900 psi	15 l/min.	5,5 kW - 7,5 HP	380 V

- Bomba de alta presión con 3 pistones de cerámica, válvulas de acero inoxidable.
- Motor eléctrico Trifásico - 1450 r.p.m.
- Válvula de regulación de presión (By Pass).
- Temperatura máxima de alimentación 60° C.
- Manómetro para control de presión del agua de salida, en baño de glicerina.
- Quemador a Gas Natural Certificado. Presión requerida de 20 o 160 g.
- Caldera con fondo húmedo, horizontal. Reservorio con flotante.
- Control de Nivel Automático Opcional para instalaciones con bombas presurizadoras.
- Sensor de falta de agua con alarma que detiene el equipo.
- Termostato para corte y regulación de temperatura.
- Presostato para corte por interrupción de flujo.
- Sistema de Parada automática Retardada con control sobre la máquina y el quemador.
- Comandos en Tablero a 24 V.
- Chasis: estructura metálica con fija Dimensiones: A = 510 mm x H = 900 mm x L = 650 mm (sin quemador).
- Capó de chapa pintado. OPCIONAL.

Accesorios Incluidos:

- Manguera de alta presión tipo R2 con doble malla de acero.
- Lanza con empuñadura aislada y boquilla en chorro abanico plano.
- Pistola de comando Ergonómica.

Accesorios Adicionales (No incluidos):

- Kit Hidroarenador.
- Boquilla a reacción - Desobstructora de cañerías.
- Rotojet - Boquilla rotatoria.
- Porta boquillas Doble.
- Lanza Espumógeno para hidrolavadora.