



Juan Carlos Donadon s.r.l.

Tecnología del Agua a Alta Presión
Sistemas de Limpieza

LIMPIA+®

Desengrasante - Desestabilizante
Sistema de Lavado Sin Fregar

GOLD AGUA CALIENTE



"Hidrolavadoras de Agua Caliente y Fría para uso Profesional e Industrial. Diseñadas para un amplio espectro de trabajos."

"Ideales para Lavaderos de Camiones de Transporte, Omnibus, Cisternas y Tanques. Grandes resultados en la industria alimenticia, metalmecánica, minera, logística, etc. Equipos aptos para uso industrial continuo."

Modelo	Presión	Caudal	Potencia
GOLD 170/13	170 bar - 2465 psi	13 l/min.	4 kW - 5,5 HP
GOLD 200/11	200 bar - 2900 psi	11 l/min.	4 kW - 5,5 HP
GOLD 200/15 ST	200 bar - 2900 psi	15 l/min.	5,5 kW - 7,5 HP

- Bomba de ala presión a cigüeñal, Cabezal de bronce, con 3 pistones de cerámica, válvulas de acero inoxidable.
- Motor eléctrico, trifásico, con doble rodamiento, 1500 r.p.m.
- Presión y caudal de agua regulables. Circuito hídrico protegido con Válvula de By-pass.
- Filtro de agua de alimentación.
- Manómetro para control de presión de agua de salida, en baño de glicerina.
- Sistema Stop Total (ST), parada automática, por accionamiento del gatillo (controles a 24 V).
- Caldera vertical, con serpentina doble espiral, fondo refractario cerámico.
- Quemador de alto rendimiento; con bomba, motor y ventola independientes. Circuito de Gas-Oil con 3 filtros.
- Termostato eléctrico para regulación de la temperatura.
- Chasis: estructura metálica con 4 ruedas macizas diámetro 250 mm.
- Capó de plástico color rojo.
- Dimensiones: L = 960 cm A = 600 cm H = 815 cm.
- Peso aproximado: 125 kg.
- Tensión: 380 V.

Accesorios Incluidos:

- Manguera de alta presión tipo R2 con doble malla de acero.
- Lanza con empuñadura aislada y boquilla en chorro abanico plano.
- Pistola de comando Ergonómica.

Accesorios Adicionales (No incluidos):

- Kit Hidroarenador.
- Boquilla a reacción - Desobstructora de cañerías.
- Rotojet - Boquilla rotatoria.
- Porta boquillas Doble.
- Lanza Espumógeno para hidrolavadora.