



Juan Carlos Donadon s.r.l.
Tecnología del Agua a Alta Presión
Sistemas de Limpieza

LIMPIA+®
Desengrasante - Desestabilizante
Sistema de Lavado Sin Fregar

SILVER AGUA CALIENTE



“Hidrolavadoras de Agua Caliente y Fría de uso Profesional. Ideales para establecimientos de lavado de automóviles, limpieza de motores, piezas y partes engrasadas.”

“Aptas para uso Industrial. Simples y de gran performance.”

Modelo	Presión	Caudal	Potencia	Tensión
SILVER 120/11	120 bar - 1750 psi	11 l/min.	2,2 kW - 3 HP	220 V
SILVER 150/13	150 bar - 2250 psi	13 l/min.	4 kW - 5,5 HP	380 V

- Bomba de alta presión a cigüeñal, Cabezal de Bronce, con 3 pistones cerámicos, válvulas de acero inoxidable.
- Válvula de regulación de presión (By Pass) Filtro de agua de alimentación.
- Motor con doble rodamiento 1450 r.p.m. - Protección térmica del motor.
- Manómetro para control de presión del agua de salida en baño de glicerina.
- Caldera con serpentina doble espiral, fondo refractario cerámico.
- Quemador de alto rendimiento; con bomba, motor y ventola independientes. Circuito de Gas-Oil con 3 filtros.
- Termostato regulador de temperatura.
- Chasis: estructura metálica con 4 ruedas macizas diámetro 250 mm.
- Capó de plástico color rojo.

Accesorios Incluidos:

- Manguera de alta presión tipo R2 con doble malla de acero.
- Lanza con empuñadura aislada y boquilla en chorro abanico plano.
- Pistola de comando Ergonómica.

Accesorios Adicionales (No incluidos):

- Kit hidroarenador.
- Boquilla a reacción - Desobstructora de cañerías.
- Rotojet - boquilla rotatoria.
- Porta boquillas Doble.
- Lanza Espumógeno para hidrolavadora.